



# RASTERDECKENSTRAHLER



## GALA

Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet  
 Einhängebügel für Kabelpritsche bzw. Metallrastrerdecke  
 Inkl. separates Netzteil (nicht dimmbar)  
 3.000 mm Netzanschlussleitung mit Konturen-Stecker  
 (andere Systeme auf Anfrage)  
 Klares Schutzglas  
 Beständiges, passives Thermomanagement  
 Energieeffizientes COB-Modul CRI>80 (CRI > 90 auf Anfrage)



### 3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.4900.0041	23 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Weiss
3.4900.0051	23 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Weiss
3.4900.0081	23 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Weiss
3.4900.0046	23 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Silber
3.4900.0056	23 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Silber
3.4900.0086	23 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Silber
3.4900.0045	23 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Schwarz
3.4900.0055	23 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Schwarz
3.4900.0085	23 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Schwarz
3.4900.1041	31 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Weiss
3.4900.1051	31 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Weiss
3.4900.1081	31 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Weiss
3.4900.1046	31 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Silber
3.4900.1056	31 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Silber
3.4900.1086	31 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Silber
3.4900.1045	31 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Schwarz
3.4900.1055	31 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Schwarz
3.4900.1085	31 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Schwarz

\*Standardmaß, weitere Bügelausführungen nach Kundenwunsch möglich

LICHT  
FARBEN

3.000K

4.000K

CRI 90  
optional

TECHNIK



COB  
LED

230 V

IP20

26°

38°

60°

GEHÄUSE  
FARBEN

RAL  
9016

RAL  
9006

RAL  
9005

Dimmbare Versionen

(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)  
auf Anfrage erhältlich

# GALA

# RASTERDECKENSTRAHLER



## 4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.4900.0141	23 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Weiss
3.4900.0151	23 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Weiss
3.4900.0181	23 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Weiss
3.4900.0146	23 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Silber
3.4900.0156	23 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Silber
3.4900.0186	23 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Silber
3.4900.0145	23 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Schwarz
3.4900.0155	23 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Schwarz
3.4900.0185	23 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Schwarz
<hr/>				
3.4900.1141	31 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Weiss
3.4900.1151	31 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Weiss
3.4900.1181	31 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Weiss
3.4900.1146	31 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Silber
3.4900.1156	31 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Silber
3.4900.1186	31 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Silber
3.4900.1145	31 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Schwarz
3.4900.1155	31 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Schwarz
3.4900.1185	31 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Schwarz