




LEONIS MEDI



Starre Ausführung
 Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
 Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärken von 1-30 mm
 Klares Schutzglas
 Separates Netzteil (nicht dimmbar) im Lieferumfang enthalten
 Beständiges, passives Thermomanagement
 Energieeffizientes COB-Modul CRI>80

DOWNLIGHT



3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5425.0081	16 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Weiss
3.5425.0086	16 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Silber

4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5425.0181	16 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Weiss
3.5425.0186	16 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Silber

Dimmbare Versionen
 (Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
 auf Anfrage erhältlich

LICHT
FARBEN

3.000K

4.000K

TECHNIK



COB
LED

230 V

IP20

60°

GEHÄUSE
FARBEN

RAL
9016

RAL
9006