



# NAVI

LED Mini-Lichtleiste  
 Gehäuse aus Aluminium  
 Opal-transluzente Lampenabdeckung  
 Mit Einbauwippschalter und integriertem Netzteil  
 2.000 mm Netzzuleitung, 300 mm Verbindungsleitung  
 im Lieferumfang enthalten  
 Abstandslose Lichtbandmontage möglich (Max. 10 Leuchten )  
 Energieeffizientes SMD-Modul CRI>80  
 Verschiedene Längen



## 3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Abmessungen	Gehäusefarbe
3.1270.0001	3,3 Watt	3.000K - warmweiss	315x28x35 mm	Weiss
3.1270.1001	5,76 Watt	3.000K - warmweiss	545x28x35 mm	Weiss
3.1270.2001	9,36 Watt	3.000K - warmweiss	875x28x35 mm	Weiss
3.1270.3001	12,6 Watt	3.000K - warmweiss	1.175x28x35 mm	Weiss
3.1270.4001	16,2 Watt	3.000K - warmweiss	1.475x28x35 mm	Weiss

## 4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.1270.0101	3,3 Watt	4.000K - neutralweiss	315x28x35 mm	Weiss
3.1270.1101	5,76 Watt	4.000K - neutralweiss	545x28x35 mm	Weiss
3.1270.2101	9,36 Watt	4.000K - neutralweiss	875x28x35 mm	Weiss
3.1270.3101	12,6 Watt	4.000K - neutralweiss	1.175x28x35 mm	Weiss
3.1270.4101	16,2 Watt	4.000K - neutralweiss	1.475x28x35 mm	Weiss

# LEUCHTENSYSTEM



LICHT FARBEN	<b>3.000K</b>	4.000K		
TECHNIK	<b>CE</b>	SMD LED	230 V	IP20
GEHÄUSE FARBEN	<b>RAL 9016</b>			