






# DOWNLIGHT



## CURSA MAXI

Starre Ausführung  
 Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet  
 Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärken von 1-30 mm  
 Separates Netzteil (nicht dimmbar) im Lieferumfang enthalten  
 Beständiges, passives Thermomanagement  
 Energieeffizientes SMD-Modul CRI>80  
 Opalabdeckung für homogene Lichtverteilung



### 3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5460.2091	33 Watt	3.000K - warmweiss	90°	Weiss
3.5460.2096	33 Watt	3.000K - warmweiss	90°	Silber

### 4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5460.2191	33 Watt	4.000K - neutralweiss	90°	Weiss
3.5460.2196	33 Watt	4.000K - neutralweiss	90°	Silber

LICHT FARBEN **3.000K** 4.000K

TECHNIK **CE** SMD LED 230 V IP20 90°

GEHÄUSE FARBEN **RAL 9016** RAL 9006

Dimmbare Versionen  
 (Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)  
 auf Anfrage erhältlich